

MOL Dynamic Racing 5W-60

синтетическое моторное масло



Сверхэффективное моторное масло MOL Dynamic Racing 5W-60 изготавливается на основе синтетических базовых масел с использованием комплексной системы присадок, обеспечивающей высокие рабочие характеристики. Обеспечивает защиту двигателя даже в самых экстремальных условиях эксплуатации, например, в гонках. Сохраняет отличные свойства даже при постоянно высоких температурах двигателя вследствие высокой стойкости к окислению, характерной для синтетических масел.

Применение



Автомобили для коммерческих перевозок и легковые автомобили с обычными бензиновыми или дизельными двигателями без наддува или с турбонаддувом

Особенности и преимущества

Предельно высокий индекс вязкости

Оптимальное смазывание и надежная работа в экстремальной обстановке и при экстремальных температурах

Низкая летучесть

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ
Экономичная работа

Высокий уровень рабочих характеристик

Стабильная нагрузочная смазочная пленка и интенсивная защита от износа даже при больших нагрузках

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-60
ACEA A3/B4
API SL/CF

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	152,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	23,2
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	183
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-45
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	245
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C